
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI w NOWEJ WSI DROGA NR 764588
o długości 612mb

Inwestor Gmina Rozdrażew
 ul.Rynek 3, 63-708 Rozdrażew
Wykonawca :

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI w NOWEJ WSI DROGA NR 764588 o długości 612mb		
1		Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	szt.	1
2		Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.	szt.	1
3	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,612
4	KSNR 6 1301/05	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm (612 x 1,0) x 2	m2	1.224
		razem	m2	1.224
5	KNR SEK-06-01 0106/03	Mechaniczne cięcie szczelin na głębokość 5cm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych 4+(4+6+6)	m	20
		razem	m	20
6	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.851,5
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 0,5kg/m2	m2	1.851,5
		<i>W pozycji nr 8 uwzględniono remont łatania większych dziur:</i>		
8	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm (AC16W) prosta (612 x 3) łuki R=6m (36-28,26)x2 remont masą większych zagłębień - dziur grubością 4cm: 150	m2 m2 m2	1.836 15,5 150
		razem	m2	2.001,5
9	KNR 2-31 0310/02 (potrącenie 1x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu prosta (612 x 3) łuki R=6m (36-28,26)x2	m2 m2	1.836 15,5
		razem	m2	1.851,5
10	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (AC11S)	m2	1.851,5
11	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	1.851,5
12	KNCK 1 1201/05	Wzmacnianie poboczy drogi - wykonanie opasek z kruszywa granitowego frakcji 0/31mm (612x0,5)x2	m2	612
		razem	m2	612

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI w NOWEJ WSI DROGA NR 764588 o długości 612mb				
1		Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	szt.	1		
2		Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.	szt.	1		
3	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,612		
4	KSNR 6 1301/05	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm	m2	1.224		
5	KNR SEK-06-01 0106/03	Mechaniczne cięcie szczelin na głębokość 5cm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych	m	20		
6	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.851,5		
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 0,5kg/m2	m2	1.851,5		
		<i>W pozycji nr 8 uwzględniono remont łatania większych dziur:</i>				
8	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm (AC16W)	m2	2.001,5		
9	KNR 2-31 0310/02 (potrącenie 1x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	1.851,5		
10	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (AC11S)	m2	1.851,5		
11	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	1.851,5		
12	KNCK 1 1201/05	Wzmocnianie poboczy drogi - wykonanie opasek z kruszywa granitowego frakcji 0/31mm	m2	612		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Zestawienie robocizny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bituminiarze gr.II	r-g	95,61		
2	Bituminiarze gr.III	r-g	2,78		
3	Operatorzy gr.II	r-g	11,3		
4	Robotnicy	r-g	330,82		
5	Robotnicy gr.I	r-g	88,19		
6	Robotnicy gr.II	r-g	30,8		
	Razem		559,5		

Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Asfalt drogowy D200	kg	944,27		
2	Kruszywo kamienne łamane zwykłe do nawierzchni drogowych - kliniec 4,0-31,5mm	t	104,65		
3	Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 11 S	t	188,85		
4	Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 16 W	t	153,05		
5	Olej napędowy	kg	33,33		
6	Słupki drewniane d=70mm	m3	0,06		
7	Woda	m3	24,15		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				

Zestawienie sprzętu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	m-g	25,74		
2	Piła spalinowa do cięcia szczelin 11kW wraz z tarczą	m-g	1,32		
3	Rozkładarka mas bitumicznych 4m	m-g	24,73		
4	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,19		
5	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	4,59		
6	Samochód samowyładowczy 10-15t	m-g	26,19		
7	Samojedna ścinarka poboczy URM	m-g	23,99		
8	Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3	m-g	22,59		
9	Szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	m-g	3,15		
10	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	24,73		
11	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	24,73		
	Razem		181,95		